

Telefono IP

VEP-7600



Descrizione

Il telefono VEP-7600 potenzia la comunicazione aziendale, unendo design raffinato e tecnologia avanzata per chi pretende solo il meglio. È un dispositivo di comunicazione che arricchisce qualsiasi spazio di lavoro. Ecco perché il VEP-7600 si distingue come il videotelefono di punta per le aziende moderne.

							
Schermo a colori 7 pollici	20 SIP Lines	1000 Mbps	Voce HD	Video HD	PoE abilitato	10-vie Audio Conferenza	IPv4/IPv6/ IPv4&IPv6
							
Android 9.0	Schermo adattabile	Wi-Fi integrato	BT4.2 integrato	Porta USB	HAC	Tasti DSS	Cuffie EHS

Caratteristiche principali

- Il materiale antibatterico della superficie del ricevitore e della tastiera inibisce efficacemente oltre il 99,5% della proliferazione batterica.
- Touch screen regolabile da 7 pollici (da 0° a 40°) per diversi ambienti di illuminazione.
- Tastiera con illuminazione fredda, impostabile come indicatore di stato.
- Fotocamera integrata da 5 megapixel 1080p con copertura per la privacy.
- Supporta audioconferenze a 10 vie e videoconferenze a 3 vie.
- Disponibile per il collegamento con prodotti di sicurezza, può essere facilmente personalizzato in varie soluzioni di sicurezza per ridurre l'investimento.
- Wi-Fi 2,4 GHz/5 GHz e Bluetooth 4.2 integrati, per una connettività più flessibile.
- Due metodi di installazione: supporto da tavolo e montaggio a parete.
- Fino a 116 tasti DSS, ogni tasto DSS può essere impostato come tasto Linea/BLF/Selezione rapida.

Informazioni generali

- 20 linee SIP
- Dual Gigabit ports, PoE enabled
- Schermo a colori da 7-inch (1024x600)
- Handset / hands-free / headset mode
- Tasti DSS intelligenti
- Supporto da tavolo / montaggio a parete (opzionale)
- Alimentatore esterno opzionale

- Personalizzazione sfondo uaCSTA
- Personalizzazione suoneria chiamate in arrivo
- Time Plan (timed reboot/timed forward/timed upgrade/timed config)
- DTMF nascosto
- Suoneria dalle cuffie
- Personalizzazione BLF
- Personalizzazione della UI
- Gestione servizio direttore/segreteria

Sistema operativo

- Android 9.0 OS con maggiore sicurezza e migliore compatibilità
- Applicazioni integrate:
 - File, Calendario, Galleria, Browser, E-mail, Calcolatrice, Blocco note
- Registratore audio, Orologio, Video, Musica
- Supporto applicazioni di terze parti
- Sviluppo secondario di API

Funzioni telefono

- Rubrica locale (2000 voci)
- Rubrica remota (XML/LDAP)
- Registro chiamate (in entrata/in uscita/perse/inoltrate, 1000 voci)
- Elenco numeri bloccati/Elenco numeri consentiti
- Salvaschermo
- Indicatore di messaggi vocali in attesa (VMWI)
- Tasti DSS/Soft programmabili
- Sincronizzazione dell'ora di rete
- Bluetooth BLE 4.2 integrato: supporto per auricolari Bluetooth/accoppiamento di dispositivi mobili
- Wi-Fi a doppia banda integrato:
- 2.4GHz, 802.11 b/g/n
- 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Supporto cuffie wireless Poly (tramite cavo Poly APD-80 EHS)
- Supporto cuffie wireless Jabra (tramite cavo EHS20 HS)
- Supporto registrazione
- Action URL / Active URI
- Browser XML
- Interfaccia operativa multilingue

Funzioni chiamate

- Chiamata in uscita / Risposta / Rifiuto
- Silenzia / Riattiva audio (microfono)
- Chiamata in attesa / Riprendi
- Avviso di chiamata
- Interfono
- Visualizzazione ID chiamante
- Composizione rapida (Speed dial)
- Identificativo del chiamante con nome, numero e foto
- Chiamata anonima (Nascondi ID chiamante)/Blocca chiamate anonime
- Inoltro chiamata (Sempre/Occupato/Nessuna risposta)
- Trasferimento di chiamata (con operatore/senza operatore)
- Parcheggio/ripresa di chiamata (a seconda del server)
- Redial
- Predial
- Call Back
- Non disturbare (DND)/DND temporizzato
- Risposta automatica
- SIP SMS
- Messaggio vocale
- Hotspot SIP
- Audio conferenza a 10 vie
- Video conferenza a 3 vie
- Hot Line
- Hot Desking
- Chiamata di emergenza
- Chiamata IP diretta senza proxy SIP
- Ricerca Fuzzy delle chiamate
- Action Plan
- Dial Plan
- Completamento chiamata/Ricomposizione automatica

- Server SIP primario e di backup
- Linea esterna di default
- Ascolto di gruppo
- Multicast

Audio

- Voce HD: ricevitore HD, altoparlante HD
- Ricevitore HAC
- ADC/DAC a banda larga con campionamento a 16 kHz
- Codec a banda stretta: G.711a/u, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Codec a banda larga: G.722, Opus
- Cancellatore di eco acustico full-duplex (AEC)
- Rilevamento attività vocale (VAD) / Generazione rumore di Comfort (CNG / Stima Rumore di Fondo (BNE) / Riduzione Rumore (NR) / Controllo Automatico Guadagno (AGC)
- Nascondimento perdita pacchetti (PLC)
- Buffer Jitter adattivo dinamico (AJB)
- DTMF: in-band, out-band (RFC2833/ SIP INFO)
- Monitoraggio della qualità vocale VQM

Video

- Decodifica video: H.264
- Risoluzione videochiamata: QVGA/CIF/VGA/4CIF/720p/1080p
- Formato immagine: JPEG/PNG/BMP
- Formato Video: MP4
- Selezione della larghezza di banda: 64 kbps~4 Mbps
- Selezione della frequenza dei fotogrammi: 5~30 fps
- Il video dal sito remoto può essere visualizzato a schermo intero
- Telecamera integrata da 500 W pixel (otturatore meccanico per la privacy)
- Campo visivo (FOV): 82°
- Anteprima video

Network

- Fisico: Ethernet 10/100/1000 Mbps, doppia porta bridge per bypass PC
- Modalità IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Configurazione IP: IP statico / DHCP
- Controllo accesso rete: 802.1x
- VPN: OpenVPN (richiede il supporto di un'app di terze parti)/ L2TP/PPTP/IPSec
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- Supporto server ridondanti
- Agente
- Autenticazione reciproca Https
- Modalità di sicurezza Wi-Fi: WPA/WPA2-PSK/802.1X EAP

Protocolli

- Configurazione tramite interfaccia utente del telefono (PUI)
- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP e TLS vs 1.3
- RTP/RTCP/SRTP (Optional/Compulsory)
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1p/Q
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Implementazione e gestione

VoiSmart srl - Sede Legale/Operativa: Via Benigno Crespi, 57, 20159 Milano – Italia

Tel +39 02 7063 3354 - Fax +39 0245487890 - Email info@voismart.it – Web www.voismart.it

P. IVA 12343980152 - Cap.Soc. € 560.000 i.v.

ISO: 9001:2015 / 27001:2013 / 14001:2015 - Certified Company

- Provisioning automatico tramite:
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP
PNP/TR-069
- Screenshot
- Portale di gestione web
- Dump dei pacchetti basato su web
- Supporto VoiSmart Cloud Management
- Esportazione/importazione di configurazione
- Importazione/esportazione rubrica telefonica
- Aggiornamento del firmware
- Syslog
- Firewall di rete
- Aggiornamento online
- POE conforme standard IEEE 802.3af,
802.3az
- Adattatore di alimentazione:
Ingresso:100-240 V CA~ 50/60 Hz
Uscita: 12V/1.5 A
- 802.3az
- Consumo energetico (adattatore): 1.6W-
6.36W
- Consumo energetico (PoE): 2.23~7.3W
- Temperatura di esercizio: 0~45°C
- Umidità di esercizio: 10~95%
- Installazione:
 - Supporto da tavolo
 - Montabile a parete (opzionale)
- Colore: Grigio scuro
- Qtà/CTN: 10 pz
- N.W/CTN: 17.05 kg
- G.W/CTN: 18.22 kg
- Dimensioni dispositivo: 245.4x252.5x63mm
- Dimensioni confezione regalo:
357x258x71mm
- Dimensioni esterne CTN: 534x380x377mm
(10 pezzi)

Specifiche fisiche

- Protocolli di rete sicuri
- LCD: schermo a colori da 7-inch (1024x600),
IPS
- Gestione luminosità e contrasti
- Tastiera: 27 tasti, inclusi:
 - 5 tasti funzione (Contatto, MWI,
Muto, Cuffie, Ricomposizione)
 - 4 tasti di navigazione
 - 1 tasto OK
 - 1 tasto Return
 - 12 tasti numerici standard del
telefono
 - 2 tasti di controllo del volume
(su/giù)
 - 1 tasto vivavoce
- Cornetta HD (RJ9) x1
- Cavo standard RJ9 per ricevitore x1
- Cavo Ethernet CAT.5E da 1.5M x1
- Supporto da tavolo x1
- Indicatore di stato x1 (rosso)
- Porta RJ9 x2: ricevitore x1, cuffie x1
- Porta RJ45 x2: rete x1, PC x1 (collegato alla
rete)
- Porta USB 2.0 x1: standard A, collegamento
con driver flash e cuffie USB
- Porta blocco di sicurezza x1
- Alimentazione: DC12V / 1.5A o PoE